

# Master Switch Háromfázisú MTS 200 4P



| BEMENT                     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Feszültség                 | 380 / 400 / 415 V three-phase + N |
| Feszültség tartomány       | 180 / 264 (selectable)            |
| Frekvencia                 | 50 / 60 Hz                        |
| Frekvencia tartomány       | ±10% (selectable)                 |
| Kapcsolt kimeneti fázisok  | 3+N (4-pole)                      |
| Distribution compatibility | IT, TT, TNS, TNC                  |

| KÖRNYEZETI ADATOK                 |   |
|-----------------------------------|---|
| Szín                              | RAL 7024  |
| Védettség                         | IP20  |
| Egyéb előírások                   | EN 62310-1 (safety) EN 62310-2 (electro-magnetic compatibility) |
| Zaj                               | 55 dBA  |
| Üzemi hőmérséklet                 | 0 °C - +40 °C   |
| Tárolási hőmérséklet              | -10 °C up to +50 °C   |
| Relatív páratartalom              | 5-95% non-condensing  |
| Átviteli tipológia                | Pallet jack   |
| Rendelkezésre álló átviteli módok | Automatic / Manual / Remote                                     |

| ADATOK        |                 |
|---------------|-----------------|
| Tömeg         | 205 kg          |
| Méret (h w d) | 1770x685x580 mm |