

# Sentinel Dual (High Power) SDL 4000



BEMENT	
Névleges teljesítmény	4000 VA
Feszültség	220-230-240 Vac
Frekvencia	50/60 Hz $\pm$ 5 Hz
Teljesítmény tényező	>0.98
Áram torzítás	$\leq$ 7%

BY PASS	
Feszültség tartomány	180÷264 Vac (selectable in Economy Mode and SMART ACTIVE Mode)
Frekvencia tartomány	Selected frequency $\pm$ 5% (user configurable)

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	4000 VA
Aktív teljesítmény	2400 W
Fázisok száma	1
Amplitúdó tényező (Icsúcs/Irms)	3 : 1
Hullámforma	Sinewave
Frekvencia	50/60 Hz selectable
Feszültség torzítás nem lineáris terhelésnél	<6%
Feszültség torzítás lineáris terhelésnél	<3%

TÚLTERHELÉSI IDŐ	
100% < Terhelés < 110%	1 min
Terhelés > 150%	0.5 s

AKKUMULÁTOROK	
Feltöltési idő	4÷6 h

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Dark grey RAL 7016
Biztonsági előírások	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
EMC megfelelés	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Tartozékok	2 output supply cables 10 A; 1 plug IEC-16 A; software; serial cable; tools for mimic panel
Védettség	IP20
Védelmek	Overload - short-circuit - overvoltage - undervoltage - temperature - low battery
Line-Interactive/Smart Active hatásfok	98%
Zaj	<40 dBA at 1 m
Üzemi hőmérséklet	0 ÷ 40 °C
Relatív páratartalom	<95% no condensing

ADATOK	
Tömeg	40 kg
Méret (h w d)	455x175x520/175(4U)x483x520 mm