Master HP

MHT 100

BEMENT	
Névleges teljesítémény	100000 VA
Feszültség	380 / 400 / 415 V three-phase
Feszültség tartomány	400 V ±20% @ full load (for wider tolerance conditions apply)
Frekvencia	45 - 65 Hz
Frekvencia tartomány	±2% (selectable from ±1% to ±5% from front panel)
Teljesítmény tényező	>0.99
Áram torzítás	<3%
Hideg indítás	0 - 100% in 120 sec. (selectable)

BY PASS	
Névleges feszültség	380 / 400 / 415 V three-phase + N
Névleges frekvencia	50 or 60 Hz (selectable)

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	100000 VA
Aktív teljesítmény	90000 W
Amplitúdó tényező (Icsúcs/Irms)	3 : 1
Dinamikus stabilitás	±5% in 10 ms
Frekvencia	50 or 60 Hz (selectable)
Feszültség torzítás nem lineáris terhelésnél	<3%
Feszültség torzítás lineáris terhelésnél	<1%
Frekvencia stabilitás	0.05%
Túlterhelés	110% for 60 min.; 125% for 10 min.; 150% for 1 min.

AKKUMULÁTOROK	
Típus	VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Dark grey RAL 7035
Védettség	IP20 (others on request)
Zaj	63 - 68 [dBA]
Távjelzés	Dry contacts (configurable)
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Relatív páratartalom	5-95% non-condensing
Standards	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111

ADATOK	
Tömeg	700 kg
Méretek (h w d)	1900x800x850 mm

© RPS Spa - Member of the Riello Elettronica Group - VAT IT02647040233 - Fully paid-up share capital: € 1.230.278,00 - Business Register Verona: N° REA 252286