

BEMENT	
Feszültség	220-230-240 Vac
Frekvencia	50/60 Hz +/- 10 Hz

BY PASS	
Feszültség tartomány	160 - 276 Vac (selectable in Economy Mode or Smart Active Mode)
Frekvencia tartomány	Selected frequency ±10%

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	15000 VA
Aktív teljesítmény	13500 W
Hullámforma	Sinusoidal

TÚLTERHELÉSI IDŐ	
100% < Terhelés < 110%	5 min
100% < Terhelés < 120%	1 min
125% = Terhelés < 150%	10 sec
Terhelés = 150%	0,1 sec

AKKUMULÁTOROK	
Típus	VRLA AGM maintenance-free lead based
Feltöltési idő	6-8 hours

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Dark grey RAL 7016
Biztonsági előírások	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
EMC megfelelés	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Védettség	IP20
Védelmek	Overcurrent - short-circuit - overvoltage - undervoltage - temperature - excessive low battery
Line-Interactive/Smart Active hatásfok	98%
Zaj	< 40 dBA at 1 m
Üzemi hőmérséklet	0°C / +40°C

ADATOK	
Tömeg	146 kg
Méreték (h w d)	818x350x731 mm