Multi Sentry

# MST 160

| BEMENT | |
|---|---|
| Névleges teljesítémény | 160000 VA |
| Feszültség | 380 / 400 / 415 V Három fázis + N |
| Feszültség tartomány | 400 V ±20% @ teljes terhelés (A szélesebb tolerancia feltételei érvényesek) |
| Frekvencia tartomány | 40 - 72 Hz |
| Teljesítmény tényező | 1 |

| BY PASS | |
|---|---|
| Névleges feszültség | 380 / 400 / 415 V Három fázis + N |
| Névleges frekvencia | 50 vagy 60 Hz (választható) |
| Frekvencia tartomány | ±5% (választható) |
| Fázisok száma | 3 + N |

| KIMENET és INVERTER KIMENET | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 160000 VA |
| Aktív teljesítmény | 160000 W |
| Fázisok száma | 3 + N |
| Amplitúdó tényező (Icsúcs/Irms) | 3 : 1 |
| Statikus stabilitás | ±1% |
| Dinamikus stabilitás | ±3% |
| Frekvencia | 50 vagy 60 Hz |
| Feszültség torzítás nem lineáris terhelésnél | ≤3% |
| Feszültség torzítás lineáris terhelésnél | ≤1% |

| AKKUMULÁTOROK | |
|---|---|
| Típus | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps |
| Feltöltési idő | 6 óra |

| KÖRNYEZETI ADATOK | |
|---|---|
| Szín | Sötétszürke RAL 7016 |
| Kommunikáció | 3 slot kommunikációs kártyához / USB / RS232 |
| Védettség | IP20 |
| Line-Interactive/Smart Active hatásfok | Legfeljebb 99% |
| Zaj | <50 [dBA±2] (SMART ACTIVE) |
| Távjelzés | feszültségmentes kontaktus |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C - +40 °C |
| Relatív páratartalom | 5-95% nem kondenzáló |
| Standards | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |

| ADATOK | |
|---|---|
| Tömeg | 450 kg |
| Méretek (h w d) | 1900x840x1035 mm |

© RPS Spa - Member of the Riello Elettronica Group - VAT IT02647040233 - Fully paid-up share capital: € 1.230.278,00 - Business Register Verona: N° REA 252286