

BEMENT	
Névleges teljesítmény	800 VA
Feszültség	230
Frekvencia	50 vagy 60 Hz automatikus
Frekvencia tartomány	± 10Hz

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	800 VA
Aktív teljesítmény	540 W
Fázisok száma	1
Hullámforma	Színusz
Frekvencia	50 vagy 60 Hz automatikus

AKKUMULÁTOROK	
Típus	VRLA AGM gondozásmentes zárt akkumulátor
Feltöltési idő	2÷4 óra

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Sötétszürke
Biztonsági előírások	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
EMC megfelelés	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Védettség	2
Túlfeszültség	IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs differenciális
Védelmek	Akku mélykisülés – túlterhelés – rövidzár – alacsonyfeszültség – túlmelegedés- túlfeszültség
Zaj	< 50 dBA a géptől 1 m-re
Üzemi hőmérséklet	0 ÷ 40 °C
Relatív páratartalom	< 95% lecsapódás nélkül
Kimeneti aljzatok	4 IEC 10A

ADATOK	
Tömeg	13,5 kg
Méretetek (h w d)	1Ux19x460 mm