

BEMENT	
Névleges teljesítmény	1000 VA
Feszültség	220 / 230 / 240 V
Feszültség tartomány	230 V (±25%)
Frekvencia	50 / 60 Hz automatikus

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	1000 VA
Aktív teljesítmény	600 W
Hullámforma akkumulátor üzemben	Négyszögjel
Frekvencia akkumulátor üzemben	50 vagy 60 Hz (±0.5%)

AKKUMULÁTOROK	
Típus	VRLA AGM gondozásmentes zárt akkumulátor
Feltöltési idő	2-4 óra

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Sötétszürke
Kommunikáció	USB + RS232
Tartozékok	2 kimeneti táp kábel, felhasználói kézikönyv
Védjegyek	CE
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Relatív páratartalom	5-95% lecsapódás nélkül
Standards	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

ADATOK	
Tömeg	8 kg
Méreték (h w d)	350x160x146 mm