

BEMENT	
Névleges teljesítmény	1100 VA
Feszültség	220 / 230 / 240 V
Frekvencia	50 / 60 Hz automatikus kiválasztással
Frekvencia tartomány	± 5% Hz (3-10% mérhető)

KIMENET és INVERTER KIMENET	
Névleges teljesítmény	1100 VA
Aktív teljesítmény	880 W
Hullámforma	Színusz
Frekvencia	50 vagy 60 Hz automatikus kiválasztással

AKKUMULÁTOROK	
Típus	VRLA AGM gondozásmentes zárt akkumulátor
Feltöltési idő	4-6 óra

KÖRNYEZETI ADATOK	
Szín	Fekete
Túlfeszültség	IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs differenciális
Védelmek	Túlterhelés - rövidzárlat - túlfeszültség - alulfeszültség - hőmérséklet - túl alacsony az akkumulátor
Zaj	<50 [dBA]
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Relatív páratartalom	5-95% nem kondenzáló
Kimeneti aljzatok	4 IEC 10A
Standards	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

ADATOK	
Tömeg	13 kg
Méretetek (h w d)	1Ux19"x420 mm